

PULPIT STERUJĄCY DPS-4000

Pulpit sterujący DPS-4000 jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników systemu digitexCZK/IP®, którzy oczekują natychmiastowego działania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii cyfrowej manipulator pełni funkcję urządzenia dyspozytorskiego (istnieje możliwość umieszczenia manipulatora w dowolnym miejscu z zasilaniem sieciowym 230 V). Dodatkowo, DPS-4000 umożliwia podłączenie urządzeń zewnętrznych tj.: stacji meteorologicznych z interfejsem szeregowym, czujników skażeń biologicznych i chemicznych, radiotelefonu cyfrowego i modemu radiowego.

ZALETY I FUNKCJE

ZAŁĄCZANIE ALARMÓW

Manipulator umożliwia zarządzanie (jedną, kilkoma lub wszystkimi) syrenami pracującymi w systemie digitexCZK/IP® jednocześnie.

ZABEZPIECZENIE

Dostęp do funkcjonalności DPS-4000 zabezpieczony jest hasłem i kluczykiem, a wszystkie czynności wykonywane przez dyspozytora zapisywane są w pamięci manipulatora.

KONTROLA SYSTEMU

DPS-4000 umożliwia kontrolę nad systemem digitexCZK/IP® w czasie rzeczywistym. System kontrolowany jest bezpośrednio z oprogramowania zaimplementowanego w manipulatorze DPS-4000.

TESTY AUTOMATYCZNE

Manipulator umożliwia zaprogramowanie harmonogramu testów automatycznych. W zależności od potrzeby testy mogą być wykonywane w danej grupie, jednostkowo lub we wszystkich syrenach jednocześnie.

WYŁĄSZANIE KOMUNIKATÓW

Komunikaty głosowe wygłaszane są na żywo z wbudowanego mikrofonu lub odtwarzane z pamięci.

REGULACJA DŹWIĘKU SYREN

Manipulator umożliwia regulację głośności i emisji dźwięku we wszystkich syrenach alarmowych pracujących w systemie digitexCZK/IP®.

BUDOWA KOMPAKTOWA

DPS-4000 jest wyposażony w kolorowy, ekran dotykowy umożliwiający wygodną obsługę za pomocą palca oraz wysokiej jakości, niskoszumowy mikrofon typu „gęsia szyja”. Ponadto, manipulator posiada złącza interfejsów umożliwiające jego rozbudowę.

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

DPS-4000 umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi pracującymi w systemie digitexCZK/IP®. Sterowanie odbywa się za pomocą radiowego punktu dostępowego RPD lub centrali alarmowej DCA-4000.



DANE TECHNICZNE

Zasilanie główne	12 VDC lub 230 VDC, 50 Hz (zasilacz)
Ekran	7 cali, dotykowy (pojemnościowy)
Dysk HDD	60 GB SSD
Porty i złącza	2 x USB, RJ45 10/100/1000 Mb/s, HDMI, RS-232, RS-485, D-SUB-15
Komunikacja	protokół sieciowy TCP/IP
Zegar	wbudowany zegar RTC
Materiał	obudowa aluminiowa
Wymiary	75 wys. x 245 szer. x 185 gł. mm, (bez mikrofonu)
Waga	1148 g
Gwarancja	24 miesiące

