

MOBILNA SYRENA ALARMOWA DSE-200M

Mobilna syrena alarmowa DSE-200M umożliwia natychmiastowe alarmowanie ludności w sytuacjach zagrożeń. Dodatkowo, pełni ona funkcję informacyjną np. podczas ewakuacji czy do przekazywania dowolnych komunikatów. Syrena mobilna stanowi uzupełnienie wyposażenia służb kryzysowych, ratowniczych i wojskowych. Umożliwia dotarcie z informacją w każde miejsce będące poza zasięgiem stacjonarnych syren alarmowych.

ZALETY I FUNKCJE

LOKALNE STEROWANIE

Mobilna syrena DSE-200M umożliwia odtwarzanie nagranych komunikatów oraz przekazywanie komunikatów głosowych na żywo, z mikrofonu przewodowego lub bezprzewodowego (np. z wnętrza pojazdu).

REGULACJA DŹWIĘKU

Mobilna syrena alarmowa DSE-200M posiada głośnik z precyzyjną regulacją dźwięku (głośność, tony, szum). Dodatkowo, umożliwia cichy odstuch dźwięków poprzez wbudowany w walizkę głośnik.

ZASIĘG

Mobilna syrena alarmowa DSE-200M o mocy 200 W wyposażona jest w głośnik akustyczny o dookólnej (360°) charakterystyce rozchodzenia się dźwięku i natężeniu SPL 114 dB(A)/1 m oraz zrozumiałości mowy do 400 m. Składa się z przenośnej walizki sterującej oraz głośnika przeznaczonego do zamontowania na pojeździe i innych środkach transportu.

MONTAŻ

Syrena DSE-200M montowana jest za pomocą uchwytów magnetycznych na pojazdach każdego typu oraz umożliwia szybkie przeniesienie z jednego pojazdu na inny, bez użycia narzędzi montażowych.

ZASILANIE

Syrenę DSE-200M można bardzo szybko przygotować do pracy. Zasilana jest bezpośrednio z akumulatora pojazdu dzięki czemu umożliwia dotarcie z informacją w każde miejsce. Dodatkowo, możliwe jest jej użycie w nietypowych i trudnodostępnych miejscach (bez udziału samochodu), po podłączeniu do akumulatora 12 V.

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

Dodatkowo może być wyposażona w belkę świetlną LED zapewniającą doskonałą widoczność zarówno w dzień jak i w nocy.



DANE TECHNICZNE

Moc wyjściowa	200 W
Cięśnienie dźwięku SPL	114 dB(A)/1 m
Zrozumiałość mowy	do 400 m
Zasięg mikrofonu bezprzewodowego VHF	do 30 m
Ilość alarmów i komunikatów	w zależności od pojemności zastosowanej pamięci (USB/SD)
Zasilanie	12-14 VDC
Pobór prądu (stand by)	0,5 W
Pobór prądu podczas ładowania	maksymalnie 30 W
Temperatura pracy	moduł sterujący (walizka): od -20°C do +60°C / głośnik: od -20°C do +50°C
Stopień ochrony	moduł sterujący (walizka): IP67 / głośnik: IP54
Wymiary/Waga	moduł sterujący (walizka): 180 wys. x 410 szer. x 330 gł. mm/5,8 kg głośnik: 190 wys. x 530 szer. x 290 gł. mm/12 kg
Gwarancja	24 miesiące

